

Hisense Série Energy



5 ANOS DE GARANTIA
* NO COMPRESSOR



GÁS R-32



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A+++/A++



CONTROL WIFI



SUPER COOL



MODO SLEEP



I FEEL



REINÍCIO AUTOMÁTICO



VISOR LED



DIMMER



SMART



TEMPORIZADOR



CONTROLO POR CARTÃO DE QUARTO (OPCIONAL)



4 FILTROS EM 1



FILTRO DE ALTA DENSIDADE

Série Energy		Energy 09	Energy 12	Energy 18	Energy 24
Modelos		TQ25XE0B	TQ35XE0B	TQ50BA0A	TQ70DB0A
Potência frigorífica	Frig/h	2236(860-3010)	3010(1032-3956)	4300(1118-4902)	6020(1376-7095)
	W	2600(1000-3500)	3500(1200-4600)	5000(1300-5700)	7000(1600-8250)
Potência calorífica	Kcal/h	2580(860-3440)	3526(1376-4042)	4816(1290-5160)	6450(1290-7740)
	W	3000(1000-4000)	4100(1600-4700)	5600(1500-6000)	7500(1500-9000)
Rácio de poupança de energia (SEER/SCOP)	Frio/calor	8,5/4,6	8,5/4,6	8,1/4,6	7,9/4,6
Classe energética	Frio/calor	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++
Eliminação de humidade	L/H.r	0,9	1,2	1,7	2,4
Caudal de ar	m3/h	600	620	1000	1100
EER em frio	W/W	4,73	4,40	3,91	3,5
COP em calor	W/W	4,20	3,90	4	3,41
Intensidade absorvida	A	8	8	12,3	15,2
Refrigerante		R-32	R-32	R-32	R-32
Pré-carga de refrigerante	g	910	1030	1220	1700
Carga adicional	g/m	20	20	20	30
Nível sonoro da unidade interior - Pressão sonora	dB (A)	39/38/36/34/31/28	39/38/36/34/31/28	44/41/39/37/34/30	44/41/39/37/34/30
Nível sonoro da unidade exterior - Pressão sonora	dB (A)	47/53	47/53	53	63
Alimentação elétrica					
Tensão, frequência, fase	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Consumo de energia	Frio (A)	2,5	3,5	5,7	8,9
	Calor (A)	3,2	4,6	6,3	9,7
Diâmetro da tubagem					
Líquido		1/4	1/4	1/4	3/8
Gás		3/8	3/8	1/2	5/8
Distâncias máximas permitidas	Total/vertical	15/5	15/5	15/5	15/5
Outras características					
Visor painel frontal (com controlo de luminosidade e desativação)		LED	LED	LED	LED
Comando remoto (ecrã LED) R2-01		Sim	Sim	Sim	Sim
Panel amovível e lavável		Sim	Sim	Sim	Sim
Filtro amovível para limpeza		Sim	Sim	Sim	Sim
Programação 24 horas		Sim	Sim	Sim	Sim
Ventilador de 3 velocidades e controlo automático		Sim	Sim	Sim	Sim
Lâmina vertical com movimento automático		Sim	Sim	Sim	Sim
Lâmina horizontal com movimento automático		Sim	Sim	Sim	Sim
Modo Sleep		Sim	Sim	Sim	Sim
Modo Smart		Sim	Sim	Sim	Sim
Super Function		Sim	Sim	Sim	Sim
Arranque automático		Sim	Sim	Sim	Sim
Modo silencioso (19 dB)		Sim	Sim	Sim	Sim
Seleção do sentido da bandeja de drenagem (esquerda/direita)		Comando remoto	Comando remoto	Comando remoto	Comando remoto
Outros					
Dimensões das unidades, largura X altura X profundidade (mm)	Unid Int	907×270×210	907×270×210	1014×315×231	1185×315×231
	Unid Ext	815×585×280	815×585×280	860×667×310	884×793×366
Peso líquido das unidades (kg)	Unid Int	8,5	8,5	12	13
	Unid Ext	36	37	43	60
Temp. exterior para arrefecimento	°C	-15° ~+43°	-15° ~+43°	-15° ~+43°	-15° ~+43°
Temp. exterior para aquecimento	°C	-20° ~+24°	-20° ~+24°	-20° ~+24°	-20° ~+24°